

Enphase Envoy-S contorizat

Gateway-ul de comunicații **Enphase Envoy-S Metered™** furnizează date privind producția solară și consumul de energie către software-ul de monitorizare și analiză Enphase Enlighten™ pentru o întreținere și gestionare completă și de la distanță a sistemului Enphase.

Dotată cu opțiuni de contorizare a producției și de monitorizare a consumului, Envoy-S este platforma pentru gestionarea totală a energiei și se integrează cu Enphase AC Battery™.



Inteligent

- Permite monitorizarea și controlul bazat pe web
- Comunicații bidirecționale pentru upgrade de la distanță

Simplu

- Configurare ușoară a sistemului cu ajutorul aplicației mobile Enphase Installer Toolkit™.
- Rețea flexibilă cu Wi-Fi, Ethernet sau mobil

De încredere

- Proiectat pentru instalare în interior sau într-o incintă exterioră
- Garanție de cinci ani

Enphase Envoy-S contorizat

NUMERE MODEL	
Envoy-S contorizat ENV-S-WM1-230 (monofazat)	Gateway de comunicații Enphase Envoy-S cu contorizare monofazată integrată a energiei fotovoltaice și a consumului.
ACCESORII (se comandă separat)	
Enphase Mobile Connect™ CELLMODEM-02	Modem mobil de nivel industrial de tip plug & play cu plan de date pe cinci ani pentru sisteme de până la 60 de micro invertoare. (Disponibil în cazul în care există un serviciu mobil adecvat în zona de instalare).
CERINȚE DE PUTERE	
Cablat	230 V c.a. sau 400Y/230 V c.a., 50 Hz. Este necesară o protecție la supracurent de maximum 20 A
CAPACITATE	
Numărul de micro invertoare interogate	Până la 600
DATE MECANICE	
Dimensiuni (LxAxP)	213 x 126 x 45 mm
Greutate	0,5 kg
Intervalul de temperatură ambiantă	-40° până la 65° C -40° până la 46° C dacă este instalat într-o incintă
Rating de mediu	IP30. Pentru instalare în interior sau într-o carcasă cu grad de protecție IP54 (sau mai bun).
Altitudine	Până la 2000 de metri
Porturi USB	Două porturi USB 2.0, auto-senzitiv, auto-negociere
OPȚIUNI DE CONECTARE LA INTERNET	
Wi-Fi integrat	802.11b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz)
Ethernet	Cablu Ethernet UTP UTP opțional, 802.3, Cat5E (sau Cat 6) (nu este inclus)
Mobil	Opțional, CELLMODEM-02 (nu este inclus)
CONFORMITATE	
Conformitate	IEC/EN 61010-1:2010, EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2

Pentru a afla mai multe despre ofertele Enphase, vizitați enphase.com/uk

© 2016 Enphase Energy. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale sau mărcile din acest document sunt înregistrate de către deținătorul lor respectiv. 2016-05-13

